

EUKU-PFLEGE-EMULSION (plejesæbe)

Til gulve som er behandlet med Eukula 2 Plus H5 highsolid, hårdvoks-olie

Anvendelsesområder

Euku-pflege-emulsion (plejesæbe) forlænger holdbarheden og rengør den stærke og flotte overflade på alle gulve, som er behandlet med hårdvoks-olie.

Tekniske data

Basis

Vandbaseret linolie-polymer

Anvendelsestemperatur

Min. +10°C. RF 40-60 %. Ikke i direkte sollys.

Opbevaring

Opbevares køligt/frostfrit.

Holdbarhed

6 mdr. i lukket emballage.

Emballage

1 l. og 5 l. netto

Vigtigt

For at undgå at brugte olieklude og div. arbejdsredskaber selvantænder, hænges disse til tørre i det fri eller opbevares brandsikret.

Brugsanvisning

Gulvet skal være rent, tørt og støvfrit. Dunken rystes før brug. 0,1 - 0,2 liter Euku-pflege-emulsion (plejesæbe) kommer i en spand med 10 liter lunkent vand. Bør ikke benyttes ufortyndet. For at forbedre rengøringseffekten kan man tilsætte lidt opvaskemiddel eller neutralt rengøringsmiddel. Gulvet rengøres med en hårdt opvreden gulvklud og efter ca. 1 times tørretid, kan gulvet betrædes.

Hærdetid

Vi anbefaler dog, at man lader denne behandling tørre natten over for at opnå den stærkeste slidstyrke.

Rengøring

Trægulve behandlet med Eukula kræver blot fejning eller støvsugning i den daglige vedligeholdelse og rengøring. Generelt bør man anvende tørre rengøringsmetoder frem for våde/fugtige metoder.

Overfladen kan rengøres med en hårdt opvreden gulvklud med 0,1 - 0,2 liter Euku-pflege-emulsion (plejesæbe) i en spand med 10 liter lunkent vand. For at forbedre rengøringseffekten kan man tilsætte lidt opvaskemiddel eller neutralt rengøringsmiddel.

Vi anbefaler, at man med jævne mellemrum behandler gulvet med Euku-refresher (opfrisker).

Vi henviser til vores plejevejledning og datablade på rengøringsprodukter.