

EUKU-REFRESHER (opfrisker)

Til gulve som er behandlet med Euku-öl 2 Plus HS highsolid, hårdvoks-olie

Anvendelsesområder

Euku-refresher forlænger holdbarheden af den stærke og flotte overflade på alle gulve, som er behandlet med hårdvoks-olie.

Tekniske data

Basis

Forædlede planteolier og voks (solsikke-, raps-, tidsel-olie samt candelina- og mikrovoks) & blyfrie tørstoffer.

Anvendelsestemperatur

Min. +10°C. RF 40-60 %. Ikke i direkte sollys.

Rækkeevne

Ca. 10-30 g/m² pr. påføring.

Opbevaring

Opbevares køligt/frostfrit.

Holdbarhed

12 mdr. i lukket emballage.

Emballage

1 l. og 5 l. netto blikemballage.

Vigtigt

For at undgå at brugte olieklude og diverse arbejdsredskaber selvantænder, hænges disse til tørre i det fri eller opbevares brandsikret.

Brugsanvisning

Gulvet skal være rent, tørt og støvfrit. Dunken rystes før brug.

Euku-refresher påføres som et jævnt og tyndt lag med pensel, spartel, klud eller gummiskraber. Efter 5-10 min. poleres overfladen med poleringsmaskine og beige pads, til parketten fremtræder tør (der må ikke forekomme sødannelser). Efterpoleres med fnugfrie bomuldsklude. Man kan gå på gulvet igen efter en tørretid på ca. 1-2 timer.

Hærdetid

Vi anbefaler dog at man lader denne behandling tørre natten over for at opnå den stærkeste slidstyrke.

Rengøring

Trægulve behandlet med Eukula kræver blot fejning eller støvsugning til den daglige vedligeholdelse og rengøring. Generelt bør man anvende tørre rengøringsmetoder fremfor våde/ fugtige metoder.

Overfladen kan rengøres med en hårdt opvreden gulvklud med 0,1 - 0,2 liter Euku-pflege-emulsion (plejesæbe) i en spand med 10 liter lunkent vand. For at forbedre rengøringseffekten kan man tilsætte lidt opvaskemiddel eller neutralt rengøringsmiddel.

Vi anbefaler, at man med jævnlige mellemrum behandler gulvet med Euku-refresher (opfrisker).

Vi henviser til vores plejevejledning og datablade på rengøringsprodukter.