

EUKULA STRATO 101

Fugespartel uden opløsningsmidler

Anvendelsesområder

Eukula Strato 101 er en vandbaseret og miljøvenlig fugespartel. Eukula Strato 101 blandes med slibestøv og bruges til at kitte parketgulvet inden sidste slibning. Strato 101 er standfast i fugen og er nem at slibe.

Tekniske data

Basis

Dispersion

Anvendelsestemperatur

Min. +10°C. RF 40-60 % Ikke i direkte sollys

Værktøj

Kunststofspartel / rustfri spartel

Rækkeevne

Ca. 100g/m² - afhængig af fuge

Slibning

Efter ca. 30-60 min. alt efter temperatur og fugtighed

Rengøring

Med vand

Opbevaring

Opbevares køligt/frostfrit

Holdbarhed

12 mdr. i lukket emballage

Emballage

10 l. netto plastikdunk

Sikkerhedsmærkning

Malkode 00-1 (1993)

Brandfareklasse

Ingen

Sundhedsfareklasse

Ingen

For yderligere information, se sikkerhedsdatablad.

Brugsanvisning

Plastikdunken rystes grundigt før brug. Eukula Strato 101 blandes med ca. 10 % rent slibestøv (korn 80 eller 100 slibestøv) til en ensartet masse.

Hele parketgulvet fuldspartles. Tørretid ca. 60 min.

Herefter foretages en finslibning.

Parketgulvet skal være rent og frit for voks, olie og fedt.