

KELLERWALD LAMELPLANK

Kellerwald lamelplank er produceret i Tyskland, nærmere bestemt i Kellerwald syd for Kassel. Kellerwald lamelplank er opbygget på en vandfast birkekrydsfiner med et slidlag på enten 4 eller 5,5 mm. Denne konstruktion sikrer et formstabilt gulv, som er særdeles velegnet til gulvvarme.

Kellerwald lamelplank leveres med en slidstærk olieoverflade fra firmaet Rubio Monocoat. Rubio Monocoat er specialister i unikke slidstærke overflader og har et bredt udvalg af farvetoner. Kellerwald lamelplank har not/fer forbindelse og leveres altid med en lille microfas på siderne. Kellerwald lamelplanker produceres i henhold til europæisk norm EN 13629.



Som standard kan Kellerwald lamelplank leveres i 3 forskellige sorteringer. Plankerne har not og fer, samt en microfas på siderne.

Træsorter

Eg, ask, røget eg, bøg, birk, rødeg, canadisk ahorn og amerikansk valnød

Alle bredder over 220 mm skal fuldlimes til tørt og afrettet undergulv.



Sorteringer varierer efter træsort og dimension. Træ er et naturmateriale. Variation ift. beskrivelser og fotos vil altid forekomme. Håndprøver viser kun en dimension og konstruktion og kan ikke vise sorteringen. Variationer vil forekomme mellem små prøver og den faktiske levering. Generelt vil bredde planker indeholde flest variationer, knaster, spartlinger mv.

Indeklima

Den relative luftfugtighed (RF) skal være mellem 35 og 65% ved ca. 20°C - både før, under og efter montage og ved gulvvarme er det meget vigtigt, at overfladetemperaturen aldrig overstiger 27 grader.

Læs altid **Norparquet's** læggevejledning før montage.

Dimensioner

Tykkelse (mm)	16	21			
Bredde (mm)	140	190	220	250	300
Længde (mm)	800 - 2600		2600 - 3800		

Vi kan ligeledes tilbyde XL-sildeben:

Bredde (mm)	100	120	138	190	220
Længde (mm)	500	600	800		