

## MASSIV MOSAIKPARKET

Massiv mosaikparket er en traditionel parkettype bestående af 8 mm tykke stave i størrelsen 23 x 160 mm. De enkelte stave monteres på net (ca. 320 x 640 mm) i forskellige mønstre. Mosaikparket skal fuldlimes til et afrettet og tørt undergulv af beton, spånplade eller krydsfiner. Kan med fordel kombineres med andre gulvbelægninger, da tykkelsen kun er 8 mm. Mosaikparket leveres ubehandlet og skal efter montage, fuldpartles, afslibes og overfladebehandles med enten olie eller lak.

Massiv mosaikparket produceres og leveres i henhold til EN 13488. Mosaikparket er kammertørret og leveres med et gennemsnitlig fugtindhold på 9% ( $\pm 2$  %)



### Mønster

Ruder, engelsk forband og parallel forband

### Træsarter

Eg, ask, bøg, rødeg, birk, canadisk ahorn, kirsebær, valnød, røget eg, merbau, jatoba og wenge.

### Sorteringer

Natur: Fri for knaster. Fri for splint og brunkern. Farven er ensartet

Rustikal: Livlig sortering med små knaster og et kraftigt spil. Splint og brunkern forekommer.

FSC® - varer leveres på forespørgsel.

Massiv mosaikparket kan anvendes ved gulvvarme, se læggevejledning.

Sorteringer varierer efter træsort og dimension. Træ er et naturmateriale. Variation ift. beskrivelser og fotos vil altid forekomme. Håndprøver viser kun en dimension og konstruktion og kan ikke vise sorteringen. Variationer vil forekomme mellem små prøver og den faktiske levering. Generelt vil bredde planker indeholde flest variationer, knaster, spartlinger mv.

### Indeklima

Den relative luftfugtighed (RF) skal være mellem 35 og 65% ved ca. 20°C - både før, under og efter montage og ved gulvvarme er det meget vigtigt, at overfladetemperaturen aldrig overstiger 27 grader.

Læs altid **Norparquet's** læggevejledning før montage.

### Dimensioner

Tykkelse på den enkelte stav (mm)	8
Bredde på den enkelte stav (mm)	23
Længde på den enkelte stav (mm)	160