

MASSIV HØJKANTSPARKET

Massiv højkantsparket leveres i rækker i størrelsen ca. 160 x 320 mm. Med en tykkelse på 10, 16 eller 23 mm kan højkantsparket anvendes i alle boligens rum. Gulvet har slidstyrken til f.eks. kontorbyggeri, institutioner, udstillinger og museer med megen trafik hver dag. Højkantsparket produceres i mange træsorter samt i forskellige stavbredder. Med højkantsparket har man muligheden for at få et slidstærkt, spændende og prisbilligt gulv.

Massiv højkantsparket skal fuldlimes med en egnet MS-polymer parketlim på et tørt og afrettet undergulv af beton, tyndpuds eller pladegulv.

Massiv højkantsparket leveres ubehandlet og skal efter montage, afslibes, fuldpartles med fugekit og overfladebehandles med enten en olie eller lak.



Sorteringer varierer efter træsort og dimension. Træ er et naturmateriale. Variation ift. beskrivelser og fotos vil altid forekomme. Håndprøver viser kun en dimension og konstruktion og kan ikke vise sorteringen. Variationer vil forekomme mellem små prøver og den faktiske levering. Generelt vil bredde planker indeholde flest variationer, knaster, spartlinger mv.

Indeklima

Den relative luftfugtighed (RF) skal være mellem 35 og 65% ved ca. 20°C - både før, under og efter montage og ved gulvvarme er det meget vigtigt, at overfladetemperaturen aldrig overstiger 27 grader.

Læs altid **Norparquet's** læggevejledning før montage.

Dimensioner

Tykkelse (mm)	10	16	23
Bredde på den enkelte stav (mm)	8	10	
Længde på den enkelte stav (mm)	160		

Træsorter

Eg, ask, birk, canadisk ahorn, valnød, kirsebær, bøg, rødeg, røget eg, merbau, jatoba og teak

Sorteringsbeskrivelser

Top-Selection – special sortering. Farven er ensartet.

Standard – store farvevariationer med splint og brunkern.